



**SIEBDRUCK + DRUCKVEREDELUNG**

## SIKRO® Druckdaten Information

### Bitte beachten!

Wir bevorzugen druckreife PDF-Dateien ohne Passmarken.



#### Seitenformat

Das Dokumentformat ist im Verhältnis 1:1 oder 1:10 anzulegen. In der Regel, werden Ihre Druckdaten ohne Beschnittzugabe benötigt, jedoch bei Aufbringung der Drucke auf ein Trägermaterial (Hartschaum, Alu-Verbundplatte, etc.), muss ein Beschnitt von 3 mm umlaufend und Schneidemarken angelegt werden.

#### Farben

Alle Farben in Euroskala/CMYK anlegen (Schmuckfarben und RGB konvertieren).

#### Schwarz InDesign (Achtung!)

In Adobe InDesign wird das schwarze Farbfeld einschließlich aller schwarzen Konturen, Flächen und Textzeichen standardmäßig überdruckt. 100%-Prozess-Schwarz wird im Farbfeldbedienfeld als [Schwarz] angezeigt. Wenn Sie schwarze Objekte aussparen möchten, müssen Sie in den Voreinstellungen die Standardeinstellung für das Überdrucken deaktivieren oder das standardmäßige schwarze Farbfeld duplizieren und das duplizierte Farbfeld auf Farbobjekte anwenden, die ausgespart werden.

#### Bilder

Bei CMYK-Farbraum ohne Profile  
Endformat-Auflösung zwischen 72 und 150 dpi  
Bildformate: Photoshop, EPS (ohne DCS), Tiff, JPEG

#### Schriften

Texte in Pfade umwandeln, bei offenen Daten Schriften mitschicken.



InDesign



Illustrator



Photoshop



Corel Draw

#### DTP-Software zur Datenerstellung

#### Datenträger

DVD und CD für PC und Mac

#### Druckdaten-Transfer

E-Mail: [daten@sikro-siebdruck.de](mailto:daten@sikro-siebdruck.de)  
per Post: Espenpark 4 · 90559 Burgthann · Deutschland  
FTP-Server: <ftp://zerbock.dyndns.org>  
Benutzer: sikroup  
Passwort: upSikro

Beim Daten-Upload bitte folgendes unbedingt beachten: Alle relevanten Daten in einem deutlich benannten Ordner zusammenpacken (.sit oder .zip), hochladen und uns per E-Mail oder Telefon benachrichtigen.